

CS-245DAB MINI-SYSTEME CD HI-FI



MP3 USB



RDS



Mini-système CD/DAB+ avec lecture de périphériques USB et iPod/iPhone

Un système audio polyvalent d'une grande qualité sonore, dont le design enjolivera aussi bien votre salon que votre bureau ou votre chambre. Compact, le CS-245DAB est un régal pour les yeux. Outre les CD traditionnels, ce lecteur prend également en charge tous vos CD-R encodés en MP3. Mais les options de lecture ne s'arrêtent pas là. Sur le sommet de l'appareil figure une station pour iPod/iPhone et, en façade, un port USB permet de lire des fichiers audio stockés sur une clé USB. Et comme toujours avec Onkyo, la qualité de fabrication est impeccable. La partie lecteur/ampli-tuner est supportée par des panneaux latéraux et avant en acier, spécialement conçus pour réduire les vibrations. Les caissons des enceintes, aux angles arrondis tout comme sur l'unité principale, sont légèrement effilés pour réduire au minimum les ondes stationnaires internes. En outre, la conception d'enceintes à deux voies intègre un woofer Bass Reflex et un tweeter à dôme symétrique permettant de produire des sons nuancés et d'excellentes performances musicales.

CR-245DAB Ampli-tuner CD

Amplificateur/lecteur CD/fonctions USB

- + 15 W/canal, 6 $\Omega,$ I kHz, I canal en service, norme
- Circuit d'amplification numérique
- Lecture des CD audio, CD MP3, CD-R et CD-RW*
- Lecture du format MP3 via USB
- · Port USB en façade pour clés USB
- Lecture de périphériques de stockage de masse
- Sortie vidéo pour la lecture de fichiers vidéo stockés sur un iPod/iPhone
- · Contrôle actif des basses
- 3 modes de lecture des CD (Normal/Aléatoire/ Répétition)
- 2 modes de répétition des CD (Disque/Plage)
- · Entrée audio analogique
- · Sortie caisson de graves actif
- Prise casque

- · Contrôle de tonalité (graves/aiguës)
- Fonction Super Bass

Caractéristiques de la station d'accueil pour • Intensité d'affichage (Normal/Faible)

- Recharge de l'iPod/iPhone lorsque la station d'accueil est raccordée au secteur
- Modèles d'iPod/iPhone compatibles : iPhone (iPhone 4G, iPhone 3GS, iPhone 3G), iPod Touch (Tère à 4ème générations), iPod Classic (6ème génération).
- iPod Nano (2ème à 6ème générations)

Tuner et autres fonctions

- Recherche DAB+ avec 40 stations présélectionnées
 Tweeter à dôme symétrique 2,0 cm
- Recherche FM avec 30 stations présélectionnées
- Présélection FM auto
- RDS (PS/RT)
- Minuteur de programmes (quotidien)

- Prise en charge de l'alarme iPod/iPhone pour la mise en marche du système et la lecture audio iPod/iPhone*
- · Fonction Minuterie d'arrêt
- · Sauvegarde de la mémoire sans batterie
- Télécommande
- · Commande d'un iPhone/iPod via la télécommande fournie
- * La disponibilité de cette fonction dépend du modèle d'iPod/iPhone. Le

D-T05 Enceintes Bass Reflex deux voies

- · Haut-parleur de graves à cône de 10 cm
- · Blindage magnétique
- Impédance : 6 Ω
- Puissance d'entrée max. : 30 W
- Réponse en fréquence : 55 Hz-50 kHz



CS-245DAB MINI-SYSTEME CD HI-FI

Station d'accueil intégrée pour la connexion numérique directe d'un iPhone/iPod

Outre la lecture des CD et clés USB le CS-245DAB dispose également d'une station d'accueil pour iPhone/ iPod. Cette connexion numérique directe permet d'accéder à vos podcasts et à votre musique dans toute une série de formats audio. Les signaux audio étant transportés non pas sous forme analogique mais numérique, le risque d'une dégradation du signal est bien plus faible. La télécommande fournie permet en outre de parcourir les pistes de l'iPhone/ iPod, de sauter un titre ou de lancer la lecture en mode

Port USB en façade pour la connexion d'un lecteur USB

Vous pouvez dorénavant utiliser vos clés USB comme source de musique à la maison. Le port USB placé sur le côté du CS-245DAB permet de lire les fichiers MP3 à partir de clés USB ou de lecteurs portables disposant d'une connexion USB. Une fois l'appareil connecté, il suffit d'utiliser la télécommande du CS-245DAB pour lancer la lecture de votre musique.

Hinweis: pour la lecture via le port USB, l'iPod/iPhone doit être retiré de la station d'accueil.

Un circuit d'amplification numérique performant pour des signaux audio d'une netteté absolue

Le CS-245DAB utilise un circuit d'amplification numérique pour extraire de sources numériques un signal exempt de bruit. Que ce soit à partir d'un CD standard ou d'un fichier compressé MP3 sur CD ou clé USB, votre musique sera plus pure que jamais. Les amplificateurs numériques sont capables de convertir le signal avec un tel niveau d'efficacité que la perte d'énergie sous forme de chaleur est considérablement réduite. Ce type d'amplificateur ne nécessite pas de dissipateur thermique volumineux et se prête donc à un design plus petit et léger. Mais malgré sa petite taille, le CS-245DAB emplit la pièce d'une puissance sonore étonnante

Contrôle actif des basses

À faible volume sonore, l'oreille humaine perd de sa sensibilité aux sons situés aux extrémités du spectre audible. Pour compenser cette perte de perception des basses à faible volume sonore, le CS-245DAB intègre la technologie propriétaire d'Onkyo « Active Bass Control » (contrôle actif des basses). Cette fonction permet de maintenir un équilibre optimal des sons basse fréquence en procédant automatiquement à des réglages en temps réel, en fonction du volume de lecture. Les mélomanes peuvent ainsi profiter de basses fluides et naturelles, quel que soit le volume sonore.

Enceintes 2 voies compactes mais robustes

Le CS-245DAB comprend une paire d'enceintes 2 voies Bass Reflex dotées d'un woofer de 10 cm et d'un tweeter à dôme symétrique. Les caissons présentent des bords arrondis, et leur forme conique d'avant en arrière permet de réduire les ondes stationnaires internes, préservant ainsi l'essence de votre musique. Compactes et pourtant d'une étonnante robustesse, ces enceintes conviennent parfaitement aux pièces de petite à moyenne taille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPLI-TUNER CD Section amplificateur

Puissance de sortie	15 W + 15 W (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en
	service)
Distorsion harmonique to	otale + bruit (THD+N)
	0,5% (1 kHz, 1 W)
Facteur d'amortissement	
Sensibilité d'entrée et imp	pédance
	1000 mV/47 kΩ (ligne)
Réponse en fréquence	40 Hz–20 kHz/+0 dB, -3 dB
Contrôle de tonalité	±10 dB, 100 Hz (graves)
	±10 dB, 10 kHz (aiguës)
	+4 dB, 80 Hz (Super Bass 1)
	+8 dB, 80 Hz (Super Bass 2)
Rapport signal/bruit	84 dB (ligne, IHF-A)
Impédance des enceintes	6 Ω–16 Ω
Section tuner	
Plage de fréquences de réception	

Caractéristique	s générales
DAB+	174,928 kHz-239,200 kHz
FM	87,5 MHz-108 MHz

Caractéristiques générales	
Alimentation électrique	AC 220-240~, 50/60 Hz
Consommation	30 W
Consommation en veille	
	0,2 W (iPhone/iPod non connecté) 1,2 W (avec fonction d'alarme iPod/iPhone)
Dimensions (L x H x P)	215 × 100 × 270 mm
Poids	2,4 kg

ENCEINTES

ENCEINTES	
Type d'enceinte	2 voies, Bass Reflex
Composants	
Woofer	Cône de 10 cm
Tweeter	à dôme symétrique, 2,0 cm
Réponse en fréquence	55 Hz–50 kHz
Fréquence de coupure	4,5 kHz
Niveau de pression en se	ortie
	82 dB/W/m
Puissance d'entrée max	30 W
Impédance nominale	6 Ω
Caractéristiques gér	érales
Dimensions (L x H x P)	130 × 210 × 172 mm
Poids	I,6 kg

EMBALLAGE

Dimensions (L x H x P)	448 × 401 × 341 mm
Poids	9,0 kg

Accessoires fournis

- Antenne FM intérieure Câbles d'enceinte et entretoises en liège
 Manuel d'instructions Télécommande









Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onlyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Voranklündigung zu ändern. iPod ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von Apple Inc. "Made for iPod" und "Made for iPod" und in Franklünder der iPod besten der Schreiber in Schreiber der Schreiber schreiber vorde, dass es den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple übernimmt keine Garantie für die Frunktionsfähigkeit dieses Geräs bzw. die Einhaltung von Sichrehtestsandards und gestellichen Vorschriffen. Beachten Schreiber schreiber Zubehörteils in einem Pod oder einem Phone die Leistung von Drahtbosverbindungen beenfülssens kann. Alle anderen Marken

